FOTON

Metron



No.1
In Brand Value For Chinese Commercial Vehicles

e AUMARK

8.5T 100kwh

e AUMARK 8.5T 100kwh

参数/SPESIFIKASI		eAumark 8.5T 100kwh
型号/Model		轻型卡车 Truk Ringan
驱动/Tipe Penggerak		4x2
轴距/Jarak Sumbu Roda	mm	3800
尺寸参数/DIMENSI		
长度/Panjang Keseluruhan	mm	6930
宽度/Lebar Keseluruhan	mm	2205
高度/Tinggi Keseluruhan	mm	2280
货箱尺寸/Dimensi Kotak Kargo (LxWxH)	mm	4800x2300x2200*
重量/BERAT		
设计最大总质量/Berat Kotor Kendaraan	kg	8500
整备质量/Berat Kosong	kg	3010
性能/PERFORMA		
最大车速/Kecepatan Maksimum	kmH	90
最大爬坡/Kemampuan Tanjakan Maksimum	%	20
蓄电池/BATERA KECIL		
类型/Tipe		2*12V*60Ah
电源输出/Keluaran Daya Listrik	V	24
动力电池/BATERAI DAYA UTAMA		
电池组成材料/Komposisi Material Baterai		LFP 磷酸铁锂
电池厂家/Suplier Baterai		CATL
电池容量/Kapasitas Baterai	kwh	100.46
冷却类型/Jenis Pendinginan		水冷 Pendinginan Air
续航里程/Jarak Tempuh	km	200-250
充电系统/SISTEM PENGISIAN LISTRIK		
充电方式/Pengisi Listrik		AC/DC
充电插座类型/Soket		CCS2
充电功率/Tenaga Pengisi		AC: 22 DC: 100
充电时间/Waktu Pengisi（20%-80%）		5h/40min
电动机/MOTOR		
电机类型/Tipe Motor		永磁同步电机 Motor Sinkron Magnet Permanen
额定功率/峰值功率/Tenaga Rata/Maksimum	KW	75/150
额定功率/峰值功率/Tenaga Maksimum	Ps	204
额定/峰值扭矩/Torsi Maksimum	Nm	250/560
悬架/SUSPENSI		
前悬架/Suspensi Depan		钢板弹簧+筒式减震器 Pegas Daun + Peredam Kejut
后悬架/Suspensi Belakang		多片簧 Pegas Daun
轮胎/BAN		
型号/Model		215/75 R17.5
数量/Kuantitas		10+1
轮辋/Bahan Velg		钢 Baja
桥/AXEL		
车桥承载/Beban As Roda Depan	T	3
后桥承载/Beban As Roda Belakang	T	6
制动/REM		
制动类型/Tipe Rem		弹簧储能断气制动 Pengereman Penghenti Udara tang Disimpan Pegas
前刹车/Rem Depan		鼓式 Drum
后刹车/Rem Belakang		鼓式 Drum
ABS		Yes
其他/LAIN		
空调/AC		•
导流板/Penghalang Udara		•
MP3		•
TBOX		•

Note: Foton reserves the right to make changes in the specifications and other information contained in this document without prior notification.
注意：福田保留对本文件中所包含的规格和其他信息进行修改的权利，且无需提前通知。
*Estimate









Metron
KEM Tower 15th Floor, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Phone: +62 21 6570 4111 (Hunting) | Fax: +62 21 6570 4110 | Email: info@metronintercon.com

FOTON

Metron



No.1
In Brand Value For Chinese Commercial Vehicles

eAUMARK

12T 100kwh 164kwh

e AUMARK 12T 4x2 Light Duty

参数/SPESIFIKASI		eAumark 12T 100kwh	eAumark 12T 164kwh
型号/Model		轻型卡车 Truk Ringan	
驱动/Tipe Penggerak		4x2	
轴距/Jarak Sumbu Roda	mm	3450	
尺寸参数/DIMENSI			
长度/Panjang Keseluruhan	mm	6142	6084
宽度/Lebar Keseluruhan	mm	2165	2083
高度/Tinggi Keseluruhan	mm	2340	2340
货箱尺寸/Dimensi Kargo Kotak (LxWxH)	mm	4200x2300x1500*	4200x2200x1500*
重量/BERAT			
设计最大总质量/Berat Kotor Kendaraan	kg	12000	12000
整备质量/Berat Kosong	kg	3870	4555
性能/PERFORMA			
最大车速/Kecepatan Maksimum	kmH	90	
最大爬坡/Kemampuan Tanjakan Maksimum	%	39	
蓄电池/BATERAI KECIL			
类型/Tipe		2*12V*60Ah	
电源输出/Keluaran Daya Listrik	V	24	
动力电池/BATERAI DAYA UTAMA			
电池组成材料/Komposisi Material Baterai		LFP	LFP
电池厂家/Suplier Baterai		CATL	CATL
电池容量/Kapasitas Baterai	kwh	100,46	164,86
冷却类型/Jenis Pendinginan		液冷 Pendinginan cairan	液冷 Pendinginan cairan
续航里程/Jarak Tempuh	km	180-200	300-320
充电系统/SISTEM PENGISIAN LISTRIK			
充电方式/Pengisi Listrik		AC/DC	AC/DC
充电插座类型/Soket		CCS2	CCS2
充电功率/Tenaga Pengisi	KW	AC: 11 DC: 100	AC: 22 DC: 160
充电时间/Waktu Pengisi（20%-80%）		8h/40min	8h/40min
电动机/MOTOR			
电机类型/Tipe Motor		永磁同步电机 Motor Sinkron Magnet Permanen	
额定功率/峰值功率/Tenaga Rata/Maksimum	KW	80/160	
额定功率/峰值功率/Tenaga Maksimum	Ps	218	
额定/峰值扭矩/Torsi Maksimum	Nm	510/1100	
悬架/SUSPENSI			
前悬架/Suspensi Depan		6+2多片簧 Pegas Daun	
后悬架/Suspensi Belakang		8+6片多片簧 Pegas Daun	
轮胎/BAN			
型号/Model		7.50R16	
数量/Kuantitas		6+1	
轮辋/Bahan Velg		钢轮 Baja	
桥/AXEL			
车桥承载/Beban As Roda Depan	T	4	
后桥承载/Beban As Roda Belakang	T	6.5	
制动/REM			
制动类型/Tipe Rem		气刹车 Rem Pneumatik	
前刹车/Rem Depan		鼓式 Drum	
后刹车/Rem Belakang		鼓式 Drum	
ABS		Yes	
其他/LAIN			
空调/AC		•	
MP3		•	
TBOX		•	

Note: Foton reserves the right to make changes in the specifications and other information contained in this document without prior notification.
注意：福田保留对本文件中所包含的规格和其他信息进行修改的权利，且无需提前通知。
*Estimate







Metron
KEM Tower 15th Floor, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Phone: +62 21 6570 4111 (Hunting) | Fax: +62 21 6570 4110 | Email: info@metronintercon.com

FOTON

Metron



No.1
In Brand Value For Chinese Commercial Vehicles

AUMARK

4x2 6W 8.25T

AUMARK 4x2 6W 8.25T

参数/SPESIFIKASI		Aumark 6W-3360	Aumark 6W-3360	Aumark 6W-4500
型号/Model		货车 Truk Kargo		
驱动/Tipe Penggerak		4x2	4x2	4x2
轴距/Jarak Sumbu Roda		3360	3360	4500
尺寸参数/DIMENSI				
长度/Panjang Chasis	mm	5960	5960	7775
宽度/Lebar Chasis	mm	2030	2030	2195
高度/Tinggi Chasis	mm	2260	2260	2355
货箱尺寸/Dimensi Kotak Kargo	mm	4200×2100×2100	4200×2100×2100	6000×2200×2300
发动机/MESIN				
型号/Model		ISF3.8S4R154		
类型/Tipe		直列四缸、水冷、四冲程、直接喷射、涡轮增压、中冷的柴油发动机。 Mesin diesel empat silinder segaris, berpendingin air, empat langkah, injeksi langsung (DI), turbocharger, intercooler.		
排放/Standar Emisi		欧四 EURO IV	欧四 EURO IV	欧四 EURO IV
排量/Perpindahan	cc	3,76	3,76	3,76
最大马力/Tenaga Maksimum	hp/rpm	156/2600	156/2600	156/2600
最大扭矩/Torsi Maksimum	nm/rpm	500/1200-1900	500/1200-1900	500/1200-1900
变速器/TRANSMISI				
型号/Model		ZF6S508TO	ZF6S508TO	ZF6S508TO
重量/BERAT				
整备质量/Berat Kosong	kg	2995	2830	2830
总质量/Berat Kendaraan Kotor	kg	8250	8250	8250
制动/REM				
类型/Tipe		气刹 Rem Udara		
轮胎/BAN				
型号/Model		7.50R16-14PR		
数量/Kuantitas		6+1		
悬架/SUSPENSI				
前悬架/Depan		高强度弹簧悬架/8 片 Suspensi Pegas Kekuatan Tinggi/8 Buah	板簧悬架/9 片 Suspensi Pegas/9 Buah	板簧悬架/9 片 Suspensi Pegas/9 Buah
后悬架/Belakang		高强度弹簧悬架/8+6 片 Suspensi Pegas Kekuatan Tinggi/8+6	高强度弹簧悬架/8+6 片 Suspensi Pegas Kekuatan Tinggi/8+6	高强度弹簧悬架/8+6 片 Suspensi Pegas Kekuatan Tinggi/8+6
桥/GANDAR				
前桥/Gandar Depan	T	4	3	3
后桥/Gandar Belakang	T	6.5	6	6
其他/LAIN				
油箱容积/Kapasitas Tangki Bahan Bakar	ltr	80	120	120
最大车速/Kecepatan Maksimum	kmH	90	90	90

Note: Foton reserves the right to make changes in the specifications and other information contained in this document without prior notification.
注意：福田保留对本文件中所包含的规格和其他信息进行修改的权利，且无需提前通知。





Metron

KEM Tower 15th Floor, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Phone: +62 21 6570 4111 (Hunting) | Fax: +62 21 6570 4110 | Email: info@metronintercon.com

Jakarta | Surabaya | Medan | Pekanbaru | Padang | Jambi | Lampung | Palembang | Balikpapan | Banjarmasin | Pontianak | Sampit | Samarinda | Berau | Tarakan | Ketapang | Pangkalan Bun | Makassar | Manado | Timika | Kendari